

OSBY LättTrall



Fakta Osby LättTrall

	VIKT (KG)	LASTKLASS	UPPLAGSLÄNGD (MM)
1400x485x57	10	6	≤ 1240
1950x485x57	14,5	4	≤ 1775
2200x485x57	16,5	4	≤ 1670

Osby LättTrall är både **lätt, stabil, håller formen** och har ett **säkert glidskydd**.

Trallen tillverkas av konstruktionsklassat granvirke, K24 med klossar av miljövänlig, återvunnen HD-polyetenplast i UV-stabiliserad kvalitet och monteras ihop med rundjärn \varnothing 7,6 mm.

Osby LättTrall är ca 5 kg lättare än en klassisk trall.

Osby LättTrall är en ställningstrall enligt EN 12811 SP-typkontrollintyg nr SC0604-09. Märkta med OT och tillverkningsår.

Hantering

Osby LättTrall ska förvaras luftigt och skadad trall måste omedelbart kasseras. Trallen är staplingsbar för transportoptimering och enkel lagerhantering.

Montering & demontering

Osby LättTrall passar i alla ställningssystem med upplagslängder upp till 1775 mm. Trallen monteras enligt respektive ställningstillverkarens montageinstruktion.



OSBYTRALL AB,
Box 178, 283 23 OSBY.
Telefon 0479-14135

